
WindFree™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka



- Dvojstupňové chladenie - **Wind**Free™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť dekoračný panel a aspoň jeden ovládač

Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ016TNNDKG/EU	**1,60**	**2,00**	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ020TNNDKG/EU	**2,00**	**2,20**	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ026TNNDKG/EU	**2,60**	**2,90**	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ035TNNDKG/EU	**3,50**	**3,80**	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ052TNNDKG/EU	**5,20**	**5,60**	575x250x575	11,8	6,35	12,70	1f/220-240/50	

WindFree™ 1-Way Cassette

Kazetová vnútorná jednotka



- Dvojstupňové chladenie - **Wind**Free™ režim a režim rýchleho chladenia
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť dekoračný panel a aspoň jeden ovláda

Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TN1DKG/EU	**2,60**	**2,90**	970x135x410	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ035TN1DKG/EU	**3,50**	**3,80**	970x135x410	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku

Kompatibilita	4-Way Cassette	1-Way Cassette
Model	Dekoračný panel 4-Way Cassette	Dekoračný panel 1-Way Cassette
Typ	**PC4SUFMAN**	**PC1NWFMAN**
Rozměr	**620x620x57**	**1198x500x35**
		

Voliteľné

Kompatibita				4-Way Cassette
Model	Infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Senzor pohybu
Typ	**AR-EH03E**	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**	**MCR-SMD**
				