LSP Slim Duct

Kanálová vnútorná jednotka s integrovaným čerpadlom kondenzátu



- Long-Life filtr
- Vstavané čerpadlo kondenzátu—výtlačná výška 1200mm
- Externý statický tlak motora ventilátora do 39 Pa
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť aspoň jeden ovládač

Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNLPEG/EU	**2,60**	**2,90**	700x199x440	15,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ035TNLPEG/EU	**3,50**	**3,80**	700x199x440	15,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	

MSP Duct

Kanálová vnútorná jednotka



- Long-life filtr
- Externý statický tlak motora ventilátora do 50Pa
- Pre prevádzku systému je nevyhnutné dokúpiť aspoň jeden ovládač

Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ052BNMDEG/EU	**5,20**	**5,60**	900x199x440	18,9	6,35	12,70	1f/220-240/50	

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Kompatibilita					MSD Duct
Model	Infračervený ovládač*	Prijímač IR signálu*	Káblový ovladač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Čerpadlo kondenzátu
Typ	**AR-EH03E**	**MRK-A10N**	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**	**MDP-Z075SZED**
					

*pre prevádzku infračerveného ovládača je potrebné použiť prijímač IR signálu



Kanálová jednotka FJM