Console

Parapetná vnútorná jednotka

- Ionizér (SPi)
- Hĺbka iba 199 mm
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



Typ	Nominálny výkon		Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)			Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNJDKG/EU	**2,60**	**2,90**	720x620x199	15,7	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ035TNJDKG/EU	**3,50**	**3,80**	720x620x199	15,7	6,35	9,52	1f/220-240/50	
AJ052TNJDKG/EU	**5,20**	**5,60**	720x620x199	15,7	6,35	12,70	1f/220-240/50	

Technické parametre

Rezidenčné multi split vonkajšie jednotky

Typ	Nominálny výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Maximálna 1 trasa (m)	Prevýšenie* (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. el. prúd MCA (A)		Napájacie káble		Komunikačné káble	Vonkajšia (dB(A) v 1m)
												Vonkajšia jednotka	Vnútorná z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorná	
AJ040TXJ2KG/EU	4,00	4,20	30,0	20,0	15 / 7,5	1,00	30	10	0,90	9,8	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	45
AJ050TXJ2KG/EU	5,00	5,60	30,0	20,0	15 / 7,5	1,20	30	10	1,22	11,8	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	46
AJ052TXJ3KG/EU	5,20	6,30	50,0	25,0	15 / 7,5	1,55	30	10	1,25	11,9	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	46
AJ068TXJ3KG/EU	6,80	8,00	50,0	25,0	15 / 7,5	2,00	30	10	1,80	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	48
AJ080TXJ4KG/EU	8,00	9,30	70,0	25,0	15 / 7,5	2,00	30	20	1,97	17,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	48
AJ100TXJ5KG/EU	10,00	12,00	75,0	25,0	15 / 7,5	2,70	30	10	2,75	24,5	25A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	54

Prevádzkový rozsah pre jednotky AJ040 a AJ050 v režime chladenia od -5 °C do +46 °C
Prevádzkový rozsah pre jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režime chladenia od -10 °C do +46 °C
Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -15 °C do +24 °C
Odporúčaný tienený komunikačný kábel.
* prevýšenie 7,5m je výškový rozdiel medzi vnútornými jednotkami
Tieto technické parametre sú orientačné a nenahrádzajú technický databook a inštalačnú príručku.
Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať technické parametre v databooku a inštalačnej príručke.
Rozmery ističov, typy a prierezy elektrických káblov musia byť navrhnuté elektrotechnickou profesiou podľa pokynov v inštalačnej príručke výrobcu a musia byť v súlade s miestnymi normami ČSN/STN a EN.

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Káblový dotykový ovládač	Adaptér na pripojenie káblového ovládača
Typ	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**	**MIM-A00N**
			

www.samsung-climatesolutions.com

Viac informácií o multi split jednotkách nájdete na webovej stránke (naskenujte QR kód)