360 Cassette HighEE

Kruhová kazetová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou



- 360° distribúcia vzduchu
- Bezlamelový výfuk pomocou 3 booster ventilátorov
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovanie -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač

A++

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP
AC052BN6PKG/EU	5,0	6,0	Vnútorná	947x281x947	20,2	6,35	12,70	1f	8,3	4,6
AC052BXAPKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A++
AC071BN6PKG/EU	7,1	8,0	Vnútorná	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f	7,8	4,6
AC071BXAPKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	75,0			220-240/50	A++	A+
AC071BN6PKG/EU	7,1	8,0	Vnútorná	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f	7,8	4,6
AC071BXAPNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	74,0			380-415/50	A++	A++

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračné panely

Model	Dekoračný panel štvorec biely s **WiFi**	Dekoračný panel kruh biely s **WiFi**	Dekoračný panel štvorec čierny s **WiFi**	Dekoračný panel kruh čierny s **WiFi**	Dekoračný panel Air Purification s **WiFi**	Dekoračný panel Auto Elevation s **WiFi**
Typ	**PC6NUSMANW**	**PC6EUSMANW**	**PC6NBSMANW**	**PC6EBSMANW**	**PC6EUCMANW**	**PC6EUXMANW**
Rozmer (mm)	1000x1000x66	Ø1050x94	1000x1000x66	Ø1050x94	Ø1050x102	Ø1050x102
						

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Solárny infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu pre PC6NUSMANW
Typ	**AR-CH01E**	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**	**MIM-H04EN**	**MCR-SME**
					