
WindFree™ Mini 4-Way Cassette HighEE

Kazetová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou



- Dvojstupňové chladenie - **Wind**Free™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Prevádzkový rozsah chladenie -20~52°C/vykurovanie -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač

A++ A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AC026BNNPKG/EU	2,6	3,4	Vnútorná	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,1	4,3	
AC026BXAPKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	
AC035BNNPKG/EU	3,5	4,0	Vnútorná	575x250x575	11,6	6,35	9,52	1f	7,2	4,3	
AC035BXAPKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+	
AC052BNNPKG/EU	5,0	5,5	Vnútorná	575x250x575	11,6	6,35	12,70	1f	7,0	4,3	
AC052BXAPKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A+	

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračný panel

Model	Dekoračný panel Mini 4-Way Cassette s **WiFi**
Typ	**PC4SUFMANW**
Rozmer (mm)	620x620x57
	

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Solárny infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu pre PC4SUFMANW
Typ	**AR-CH01E**	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**	**MIM-H04EN**	**MCR-SMD**
					