MSP Duct HighEE

Kanálová klimatizačná jednotka s vysokou účinnosťou



- Umývateľný filter s dlhou životnosťou
- Externý statický tlak motora ventilátora do 147Pa
- Prevádzkový rozsah chladenia -20~52°C/vykurovania -25~24°C
- Prevádzkový rozsah vnútornej teploty vykurovania od 8°C
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač

A++ A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP
AC052BNMPKG/EU	5,0	6,0	Vnútorná	850x250x700	26,5	6,35	12,70	1f	7,0	4,6
AC052BXAPKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	50,0			220-240/50	A++	A++
AC071BNMPKG/EU	6,8	8,0	Vnútorná	1 200x250x700	34,5	9,52	15,88	1f	7,3	4,3
AC071BXAPKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	75,0			220-240/50	A++	A+
AC071BNMPKG/EU	6,8	8,0	Vnútorná	1 200x250x700	34,5	9,52	15,88	3f	7,3	4,3
AC071BXAPNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	74,0			380-415/50	A++	A+
AC100BNMPKG/EU	10,0	11,2	Vnútorná	1 300x300x700	38,5	9,52	15,88	1f	7,6	4,4
AC100BXAPKG/EU			Vonkajšia	940x1 420x330	100,0			220-240/50	A++	A+
AC100BNMPKG/EU	10,0	11,2	Vnútorná	1 300x300x700	38,5	9,52	15,88	3f	7,6	4,4
AC100BXAPNG/EU			Vonkajšia	940x1 420x330	100,0			380-415/50	A++	A+



Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Solárny infračervený ovládač	Prijímač IR signálu	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Čerpadlo kondenzátu (externé)	Čerpadlo kondenzátu (interné)	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-CH01E	MRK-A10N	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H04EN
							