Ceiling

Podstropná klimatizačná jednotka



- Jednotky nie sú vybavené čerpadlom kondenzátu
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač

A++ A+ A

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP
AC052RNCDKG/EU	5,0	6,0	Vnútorná	1 000x200x650	20,0	6,35	12,70	1f	6,4	3,9
AC052RXADKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A
AC071RNCDKG/EU	7,1	8,0	Vnútorná	1 000x200x650	20,0	6,35	15,88	1f	5,6	3,9
AC071RXADKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	51,0			220-240/50	A+	A
AC100RNCDKG/EU	10,0	11,2	Vnútorná	1 650x235x675	42,0	9,52	15,88	1f	6,1	4,0
AC100RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72,0			220-240/50	A++	A+
AC100RNCDKG/EU	10,0	11,2	Vnútorná	1 650x235x675	42,0	9,52	15,88	3f	6,1	4,0
AC100RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	72,0			380-415/50	A++	A+
AC120RNCDKG/EU	12,0	13,0	Vnútorná	1 650x235x675	41,5	9,52	15,88	1f	5,9	4,0
AC120RXADKG/EU			Vonkajšia	940x998x330	77,0			220-240/50	A+	A+
AC120RNCDKG/EU	12,0	13,0	Vnútorná	1 650x235x675	41,5	9,52	15,88	3f	5,9	4,0
AC120RXADNG/EU			Vonkajšia	940x998x330	77,0			380-415/50	A+	A+
AC140RNCDKG/EU	13,4	15,3	Vnútorná	1 650x235x675	41,5	9,52	15,88	1f	6,1 EER	4,0 COP
AC140RXADKG/EU			Vonkajšia	940x1 210x330	87,0			220-240/50		
AC140RNCDKG/EU	13,4	15,3	Vnútorná	1 650x235x675	41,5	9,52	15,88	3f	6,1 EER	4,0 COP
AC140RXADNG/EU			Vonkajšia	940x1 210x330	87,0			380-415/50		

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Solárny infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny
Typ	AR-EH03E	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN
					