Kondenzačné jednotky pre VZT

- Jednotka pracuje s **chladivom R410a**
- AHU Kit obsahuje 3 senzory - výparník IN/OUT, prostorové alebo na výfuku (10 m)
- Regulácia 0-10V na základe **teploty** (v prostoru / odsávaného vzduchu / za výparníkem)
- Pre AHU Kit sa odporúča objednať káblový ovládač



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Objem výparníka		
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Min (dm^3)	Max (dm^3)	
AC100BXPDKH/EU	**10,0**	**11,2**	Vonkajšia	940x998x330	72,5	9,52	15,88	1f/220-240/50	**1,690**	**2,430**	
AC140BXPDNH/EU	**13,4**	**15,5**	Vonkajšia	940x1 210x330	86,5	9,52	15,88	3f/380-415/50	**2,250**	**3,240**	
AC200KXAPNH/EU	**20,0**	**23,0**	Vonkajšia	940x1 630x460	154,0	9,52	19,00	3f/380-415/50	**3,200**	**4,600**	
AC250KXAPNH/EU	**25,0**	**27,0**	Vonkajšia	940x1 630x460	154,0	9,52	22,22	3f/380-415/50	**4,000**	**5,400**	
MXD-K100XN	**10,0-25,0**	**11,2-27,0**	AHU Kit	380x130x280	3,3			1f/220-240/50			

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač
Typ	**MWR-WG01KN**	**MWR-SH11N**
		



Vonkajšia jednotka