Technické parametre

Komerčný Split HighEE (Chladivo R32)

Typ	Nominály výkon		Dĺžka potrubia			Chladivo			Elektrické dáta		Doporučené istenie (A/f/charak.)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku
												Napájacie káble		Komunikačné káble	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Prevýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Max. el. prúd MCA (A)		Vonkajšia jednotka	Vnútorná z vonkajšie	Vonkajšia-vnútorná	Vonkajšia (dB(A) v 1m)
AC026BXAPKG/EU	2,6	3,4	30,0	5,0	20,0	1,2	20,0	30	0,66	12,5	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	45
AC035BXAPKG/EU	3,5	4,0	30,0	5,0	20,0	1,2	20,0	30	0,92	12,5	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	46
AC052BXAPKG/EU	5,0	6,0	50,0	5,0	30,0	1,7	20,0	30	1,22	17,5	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	47
AC071BXAPKG/EU	7,1	8,0	55,0	5,0	30,0	2,7	30,0	45	1,71	21,5	25A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	47
AC071BXAPNG/EU	7,1	8,0	55,0	5,0	30,0	2,7	30,0	45	1,71	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	47
AC100BXAPKG/EU	10,0	11,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	2,42	29,05	32A/1f/typ C	3x6,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	47
AC100BXAPNG/EU	10,0	11,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	2,42	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	47
AC120BXAPNG/EU	12,1	13,2	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	3,10	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	49
AC140BXAPNG/EU	13,4	15,5	85,0	5,0	30,0	3,5	30,0	45	3,65	17,6	20A/3f/typ C	5x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,5mm²	50

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -20 °C do +52 °C
Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -25 °C do +24 °C
Odporúčaný komunikačný kábel tienený.



360 Cassette

www.samsung-climatesolutions.com

Viac informácií o komerčných split jednotkách nájdete na webovej stránke (naskenujte QR kód)